

INJECTORES FERTIRRIGAÇÃO



Multifertic
Bomba dosificadora Modular
Opções:
- Pistão (Caudal fixo) ou Membrana (caudal regulável)
- Material dos módulos (ver abaixo)
- Monofásico 220V, Trifásico 400V ou 12V CC




DOSTEC-40
Bomba dosificadora para 1 líquido.
Opção:
- Pistão (Caudal fixo) ou Membrana (caudal regulável)

| | Caudal | Pressão | Modelo |
|---|-----------|---------|---------------|
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão trifásica | 100 l/h | 15 bar | 62-A21BP1PM |
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão trifásica | 200 l/h | 8 bar | 62-A21BP2PM |
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão trifásica | 300 l/h | 5 bar | 62-A21BP3PM |
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão monofásica | 100 l/h | 15 bar | 62-B21BP1PM |
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão monofásica | 200 l/h | 8 bar | 62-B21BP2PM |
| Bomba injetora "multifertic" modular de pistão monofásica | 300 l/h | 5 bar | 62-B21BP3PM |
| Bomba dosificadora de pistão Dostec-40 | 50 l/h | 15 bar | 60-AP44P24PPM |
| Bomba dosificadora de membrana Dostec-40 | 30/50 l/h | 15 bar | 60-AD51D69PBM |



Módulos opcionais
Opção do material:
P - Módulos em PP com pistão de PEAPM
C - PP com pistão ceramico
I - Aço inox AISI 316 com pistão ceramico
F - PVDF com pistão ceramico



Controlador Série 2000



Suporte especial

Módulos de pistão ou de membrana (caudal regulável) opcionais de 18 a 500l/h

Controladores série 2000

Suporte especial para fácil transporte



D20



MixPro



FP-10



FP-10X2



Fertic



Ecofertic

| | Caudal | Regulação | Pressão | Modelo |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Bomba hidraulica proporcional Mix-Pro | 18 - 1500 l/h | 1,0 % - 2,0 % | 0,5 - 55 bar | MixPro |
| Bomba hidraulica proporcional D20 | 450 - 4500 l/h | 2,0 % - 10,0 % | 0,4 - 3,8 bar | D20 |
| Dosificador hidraulico proporcional FP-10 | 1,5 - 10 m3/h | 0 - 2,4% | 1-10 bar | FP-10 |
| Dosificador hidraulico prop. FP-10x2 | 1,5 - 10 m3/h | 2 x (0 - 1%) | 1-8 bar | FP10X2 |
| Bomba dosificadora hidraulica Fertic | 0-500 l/h | -- | 1-12 bar | FERTIC |
| Bomba dosificadora hidraulica Ecofertic | 0-250 l/h | -- | 1,5-8 bar | ECOFERTIC |

DESCALCIFICADORES DE LINHA

Novos imanes de **Neodímio** - **Garantia 5 anos**, tempo de vida superior a 30 anos.
Fixação exterior nas tubagens de 16 a 600mm diâmetro. Actua por magnetismo de elevada potência, prevenindo a deposição de calcário sendo o mesmo projectado para o exterior das redes de água. O tratamento não altera a composição da água.

Como funciona:

O calcário (carbonato de cálcio CaCO₃) pode existir em forma de Calcita ou Aragonito, sendo que a calcita é a responsável pelas incrustações. Após sujeito ao campo magnético altera-se a estrutura cristalina para o Aragonito, que **não adere às superfícies**.



Accreditação do laboratório LGA1 em Barcelona, com os resultados:
"provoca uma alteração na estrutura do carbonato de calcio, passando de maioritariamente Calcita para exclusivamente Aragonito"

| Diametro tubagem | Alcance tratamento | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 15-60mm | 200m | | AQP-FF101 |
| 30-60mm | 300m | | AQP-FF801 |
| 22-80mm | 250m | | AQP-FF111 |
| 70-120mm | 450m | | AQP-FF121 |
| 100-600mm | 450m | [modelo FF-201 preço por módulo] | AQP-FF201 |